

## Serie INOX series




TIPO / TYPE	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Carico massimo Kg. Max. load Kg.
INOX 40	40	27	8 MA	30	13	700
INOX 65	65	40	12 MA	50	19	1200
INOX 90	90	50	16 MA	60	24	1100
INOX 110	110	60	20 MA	70	30	1000

**Campi di impiego:** Tipico è quello dell'industria ALIMENTARE, LATTIERO-CASEARIA e della LAVORAZIONE DELLA CARNE, in presenza di fondi umidi, lavati frequentemente con detersivi e sgrassanti. Frequente è poi l'impiego nell'industria CHIMICA, ove vengono utilizzati acidi, benzine e solventi ed in quella FARMACEUTICA, che richiede condizioni di sicurezza igienica e pulizia. La caratteristica antiruggine dell'acciaio inox ne consente poi l'utilizzo su macchinari che lavorano all'esterno o in prossimità di acqua marina, salsedine ecc. **Nota bene:** I piedi con dimensioni maggiori sopportano minore carico in quanto soggetti a maggiore flessione.


**Material:** AISI 304 inox steel; disk in Adiprene 80° shore A. **Notes:** high performance, resistent to corrosion and stress, keeping aesthetic and functional properties. **Adiprene sole:** resistance to slide and acids, vibration and noise control. **Use:** frequently used in food -, chemical- and pharmaceutical industry, because of cleanliness and hygiene, and on floors often treated with detergents.

## STABIGOM ZOCOLI ANTIVIBRANTI ANTI - VIBRATION FOOTINGS



**Materiali e proprietà:** Il gambo filettato e la calotta sono costruiti in ACCIAIO INOX AISI 304, materiale che, in virtù della sua considerevole resistenza alla corrosione, garantisce inalterata nel tempo sia l'estetica che la registrabilità del piede, anche in condizioni di impiego gravose. La base a contatto col suolo in ADIPRENE conferisce inoltre al piede proprietà antiscivolo, antiacido, di non deformabilità anche in presenza di grossi carichi e di pulizia essendo antimacchia. Essendo la calotta completamente riempita dall'ADIPRENE il piede possiede inoltre moderate caratteristiche antivibranti ed antirumore.


## Serie BA series



TIPO / TYPE	C mm.	h mm.	H mm.	S mm.	Lunghezza / Length mm.	Carico massimo Kg. Max. load
BA 50	50	30	50	10	1000	14 Kg/cm <sup>2</sup>
BA 60	60	40	60	10	1000	14 Kg/cm <sup>2</sup>
BA 70	70	40	60	10	1000	14 Kg/cm <sup>2</sup>
BA 80	80	40	60	10	1000	14 Kg/cm <sup>2</sup>
BA 100/6	100	36	60	12	1000	14 Kg/cm <sup>2</sup>

Le barre antivibranti LA.GO.S. sono state costruite per sopportare carichi di lavoro assai elevati e dove normalmente non si possono impiegare gli altri supporti antivibranti. Le barre antivibranti permettono di adattare qualsiasi forma e misura di basamento al pavimento. Permettono inoltre di fissare direttamente la macchina ricavando successivamente dei fori filettati sulle piastre metalliche. Sono particolarmente indicate per qualsiasi tipo di gruppo elettrogeno; magli; rivettatrici; macchine utensili con altre frequenze di lavoro. Esse possono sopportare un carico di schiacciamento **max.del 15% dell'altezza** della gomma. A queste condizioni di

## STABIGOM BARRE ANTIVIBRANTI METAL - RUBBER BARS



lavoro corrisponde un carico sulla gomma di circa **14 Kg./cm<sup>2</sup>**. Le barre antivibranti sono state costruite con gomma sintetica, durezza 65 shore A (±5).

*The antivibrating bars have been built to support high work loads. They are particularly indicated for any type of generating set; power hammers; riveters; machine tools with high operating frequencies. The antivibrating bars are manufactured in synthetic rubber, hardness 65° shore A (±5). The metal parts are blue lacquered.*